

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, e-mail: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



ТС

05.6248.26



Дата регистрации	•	01	•	июля	2026	г.
Действительно до	•	01	•	июля	2031	г.
Продлено до	•	•				г.
Продлено до	•	•				г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Окна мансардные деревянные торговой марки «ATICCO» моделей DAW и DAT,
остекленные двухкамерным стеклопакетом 4M13-10Ar-И4-10Ar-И4

2. Назначение

для *заполнения световых проемов жилых и общественных зданий и
устанавливаемые в скатные кровли под углом от 15° до 85°

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», 214009,
Смоленская обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе, д. 117, Российская Федерация
(адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214036,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д. 19, Российская Федерация)

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», 214009,
Смоленская обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе, д. 117, Российская Федерация

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протоколов испытаний от 26.06.2026 № 289Т-1, от 09.06.2026 № 128-2, от 25.03.2026 № 142Т-1, от 04.03.2026 № 91-3, выданных Испытательным центром научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290;
- отчета о проверке системы производственного контроля от 05.02.2026

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», Российская Федерация

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование торговой марки (АТИССО), наименование и обозначение окна, наименование и адрес завода изготовителя (ООО «Промактив», 214009, Россия, обл. Смоленская, г. Смоленск, Рославльское шоссе, д.117), сайт (www.atisso.ru), цвет, размер короба, дата производства, номер заказа (партии)».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

01 июля 2026 г.

№ 0000001

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС 05.6248.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

окон мансардных деревянных торговой марки АТИССО, модели DAW, одинарной конструкции, одностворчатых, со среднеповоротным способом открывания створки, с двухкамерным стеклопакетом 4М1з-10Аг-И4-10Аг-И4, с фурнитурой торговой марки АТИССО, производства Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», Российская Федерация

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
Оконный блок мансардный Д-(1180х780)-О-СП (4М1з-10Аг-И4-10Аг-И4)-СПО ГОСТ 30734-2020 Арт. DAW M6 1002			
1.	Приведенное сопротивление теплопередаче, $\text{м}^2 \cdot \text{С} / \text{Вт}$	ГОСТ 26602.1, СТБ 1504, п. 6.1 СТБ 939, п. 6.1.1	0,824 – 0,825
	Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче		T2
2.	Класс по воздухопроницаемости	ГОСТ 26602.2 СТБ 939, п. 6.1.2	Б
3.	Класс по водопроницаемости		А
4.	Общий коэффициент пропускания света	ГОСТ 26602.4, СТБ 939, п. 6.1.5	0,440 – 0,444
	Класс по общему коэффициенту пропускания света		3
5.	Класс по сопротивлению ветровой нагрузке	ГОСТ 26602.5, СТБ 939, п. 6.1.4	A1
6.	Сопротивление снеговой нагрузке, кПа	ГОСТ 26602.5	После воздействия на наружную поверхность окон перепада давления $\Delta P_1 = (1,55 \pm 0,1)$ кПа в течение (30 ± 1) минут при испытании на снеговую нагрузку по ГОСТ 26602.5 видимых механических повреждений не обнаружено, функции открывания и закрывания створок, отпираания и запираания приборов не нарушены

Продолжение таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
7.	Безотказность открывания створки (контрольная наработка 20000 циклов): - наличие повреждений створки; - изменение размеров створки по диагонали, % от их первоначального размера; - изменение зазора, мм на 1 м длины створки	СТБ 940, п. 7	не зафиксировано 0,0 0,0
8.	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (контрольная нагрузка $P_{\text{н}}=1000 \text{ Н}$ - наличие разрушений образца; - изменение размеров створки по диагонали, % от их первоначального размера (Δa , Δb); - изменение зазора, мм на 1 м длины створки; - величина предельной нагрузки, контрольной по разрушению образца (не менее $1,5 P_{\text{н}}$), Н	СТБ 940, п. 8	не зафиксировано 0,0/0,0 0,0 После приложения нагрузки 1500 Н разрушений окна не выявлено
9.	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (контрольная нагрузка $P_{\text{н}}=200 \text{ Н}$) - наличие разрушений образца; - остаточное перемещение угла створки через 5 минут после снятия нагрузки, % от ширины створки; - величина предельной нагрузки, контрольной по разрушению образца (не менее $1,3 P_{\text{н}}$), Н	СТБ 940, п. 9	не зафиксировано 0,0 После приложения нагрузки 260 Н разрушений окна не выявлено
10.	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручку (контрольная нагрузка $P_3=500 \text{ Н}$ - наличие отрыва приборов и ручек или разрушения материала в зоне их расположения; - величина предельной нагрузки (не менее $1,4 P_3$), Н	СТБ 940, п. 10	не отмечено После приложения нагрузки 700 Н повреждений, нарушающих работоспособность окон, не выявлено

No 0000904

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2

Листов 2

ТС

05.6248.26

Окончание таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
11.	Прочность угловых соединений, МПа: - коробка; - створка	СТБ 939, п. 8.10.3	0,40 0,60
12.	Удельная активность радионуклидов ^{137}Cs , Бк/кг	ГОСТ 30108, МВИ.МН 1823, ГН 2.6.1.10-1-01	91,12
Оконный блок мансардный Д-(1400х942)-О-СП (4МІз-10Аг-ІІ4-10Аг-ІІ4)-СПО ГОСТ 30734-2020 Арт. DAW P8 1002			
13.	Индекс изоляции воздушного шума (в закрытом состоянии), R_w , дБ	ГОСТ 26602.3, СТБ 939, п. 6.1.3	32
	Категория звукоизоляции		4
	Класс по звукоизоляции		Г

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

№ 0000904

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.6248.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на окна мансардные деревянные торговой марки «АТИССО» моделей DAW и DAT, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4M13-10Ar-И4-10Ar-И4 (далее – окна мансардные), предназначенные для заполнения световых проемов жилых и общественных зданий и устанавливаемые в скатные кровли под углом от 15° до 85°, производства Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», Российская Федерация.

2. Окна мансардные изготавливают по ГОСТ 30734-2019 «Блоки оконные мансардные. Технические условия». Окна мансардные деревянные, одинарной конструкции остекленные двухкамерным стеклопакетом с использованием закаленного стекла, с заполнением межстекольного пространства аргоном, оборудованы поворотно-откидным устройством торговой марки АТИССО, производства Shandong Haohai Laser Technology Co., Ltd., Китайская Народная Республика.

3. Монтаж окон мансардных следует осуществлять в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя по монтажу, с учетом СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных проемов».

В процессе эксплуатации окон мансардных, в соответствии с инструкцией изготовителя, следует осуществлять уход за элементами изделий: очищать поверхности стекла, стеклопакета, створок, полотен и уплотнителей; удалять пыль и грязь из дренажных отверстий, из оконных приборов; смазывать и регулировать приборы.

4. На окна мансардные наклеена маркировочная этикетка, содержащая следующую информацию: наименование торговой марки, наименование и обозначение окна, наименование и адрес завода изготовителя, сайт, цвет, размер короба, дата производства, номер заказа (партии).

5. Проектирование и выполнение работ по заполнению оконных проемов с применением окон мансардных следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование окон мансардных следует осуществлять любым видом транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании и хранении не допускается ставить окна мансардные друг на друга, между ними рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов.

Транспортировать окна мансардные следует в специализированном ящике, изготовленном заводом-изготовителем, в вертикальном положении.

При транспортировании и хранении окон мансардных должны соблюдаться условия, обеспечивающие их защиту от механических повреждений, загрязнений, увлажнения и воздействия атмосферных осадков.

7. Ответственность за соответствие поставляемых окон мансардных настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

№ 0000904