BORGE

БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

Гарантийная политика

ПРОХОДКИ И АКСЕССУАРЫ КРОВЕЛЬНЫЕ BORGE

Сроки гарантии

Вид изделия	Сроки гарантии
Кровельная проходка	1 год
Лента герметизирующая	
Лента коньковая	
Лента примыкания алюминиевая	
Лента карнизная	
Профильный уплотнитель	
Универсальный уплотнитель	
Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ)	

Все изделия соответствуют ТУ 2531-001-25720215-2015;
ТУ ИМ-001-69067271-2020; ТУ 23.99.12-001-47439677-2021;
ТУ 22.23.19-001-25814241-2021; ТУ 22.21.41-001-36690888-2019

Условия эксплуатации продукции BORGE

Кровельные проходки:

- рабочий диапазон эксплуатации — от –50 °С до +150 °С, кратковременно материал выдерживает до +180 °С;
- обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, озону, влаге и перепадам температур;
- ЭПДМ проходки более стойкие к УФ, допускается их открытая установка, выдерживают меньшую температуру, соответственно не используются для печных труб;
- силиконовые проходки менее стойкие к УФ, избегать открытого монтажа, выдерживают более высокую температуру и могут контактировать с горячими трубами;
- устойчивы к воде, слабым растворам кислот и щелочей, однако чувствительны к маслам и нефтепродуктам, поэтому важно избегать контакта с этими веществами;
- при монтаже и эксплуатации нужно избегать острых выступов, выступающего крепежа и других дефектов основания, которые могут повредить или деформировать;

- при монтаже обязательно использовать кровельный герметик — это обеспечивает плотное прилегание к основанию;
- изделия нужно хранить в закрытых помещениях или под навесом, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, высокой температуры и механических повреждений.

Ленты:

- рабочий диапазон эксплуатации от – 40 С до + 120 С;
- при монтаже не рекомендуется наносить материал на влажную поверхность. Монтаж материала производится при температуре не ниже минус 10°С. В холодный период года перед монтажом материал рекомендуется выдерживать при температуре (20±5) °С не менее 12 часов;
- необходимо защищать от солнечных лучей, загрязнения и влаги;
- изделия нужно хранить в заводской упаковке в крытых складских помещениях, предохраняющих от воздействия УФ и влажности при температуре окружающей среды;
- не допускается хранение рядом с растворителями, кислотами и другими активными химическими материалами.

Уплотнители:

- рабочий диапазон эксплуатации от – 60 С до + 60 С;
- изделия устойчивы к ультрафиолету, влаге, перепадам температур, химически нейтральны;
- оптимальный диапазон для монтажа — от +5 °С до +30 °С. Если работы проводятся зимой, перед применением ленту нужно выдержать не менее 24 часов при температуре +18…+25 °С. При отрицательных температурах процесс расширения ленты можно ускорить строительным феном, но важно не перегреть материал;
- при монтаже нельзя деформировать или вытягивать ленту — это нарушит её способность расширяться и заполнять зазор;
- изделия нужно хранить в закрытых помещениях или под навесом, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, высокой температуры и механических повреждений.

Гарантия на продукцию BORGE не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.